

1SNIA2PTH



PRO-Gression Flash

Schnittschutzhose, EN ISO 11393 Klasse 2 Typ A, EN ISO 20471 Klasse 2

Hauptmerkmale

- » Schnittschutzklasse 2 (24m/s)
- » Ein sechslagiges Schnittschutzmaterial
- » 4-Wege-Ripstop-Gewebe TeXXion | Kommt in einem modischen Design und hat eine noch stilvollere Passform
- » Eine flexiblere Verstärkung an den Knien
- » Reißverschlussstasche

Außen

- » Vorderschlitz mit Reißverschluss - Bund schließt mit Haken & Ösen und Druckknopf
- » 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- » 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
- » Belüftungsreißverschluss auf der Rückseite Bein
- » Knieverstärkung
- » RElo20
- » Dreifach-Kappnaht bei Gesäßnaht
- » Elastische Taille mit Gürtel- und Hosenträgerschlaufen
- » Rückenlatz mit Schlaufen für Hosenträger
- » Rückenlatz mit Schaum

Gewebe

- » Reißfester und Wasser- und Schmutzabweisender dank Teflon™ TeXXion HV (89% Polyester - 11% Elasthan; ±250 g/m²) Oberstoff


Größen

- » Kurz:
S, M, L, XL, 2XL
- » Lang:
S, M, L, XL, 2XL
- » Regulier:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Farbe

- » (183) leuchtorange/schwarz

Wasch- und Pflegeanweisungen



TEXXION

SIP Protection

Fabrikstraat 23
B-8850 ARDOOIE
Belgien
+32 (0) 51 740 800
info@sip-protection.com
sip-protection.com

Pavillon Hermes
110, Av. Gustave Eiffel
ZI La Coupe
T11100 Narbonne
Frankreich
+33 4 68 42 35 15

Dieses Dokument möchte Ihnen nützliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt waren. Für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Präsentationen, Entwürfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benötigen.