EN 381-5: 1995
Class 1 - 20m/s
Design A

SAMOURAI
PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A

1SRL

CARACTERISTIQUES

- Renfort en Tektor, un tissu RIPSTOP avec une extrêmement haute résistance à l'abrasion et déchirure sur tout le devant du pantalon et à l'arrière au niveau du mollet
- Renforts en Tektor RIPSTOP étanches et anatomiquement pré-formés au niveau des genoux
- Glissières de ventilation à l'arrière des jambes
- Couleurs fluo à l'arrière des jambes optimize la visibilité en forêt. Assortie avec les vestes Progress 1SKA
- Disponible en 3 longueurs de jambe: COURT (entrejambe 75cm) / REGULAR (entrejambe standard de 82cm) / LONG (entrejambe rallongée +6cm, 88cm)
- Crochet métal pour fixer aux lacets des chaussures

EXTÉRIEUR

- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et oeillet et bouton-pression
- 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
- 1 poche enfilée arrière avec rabat et fermeture à glissière
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat et biais retro-réfléchissant
- 1 double poche pour mètre ou lime d'affutage et clé à bougie
- Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro (ref. 5SD4)
- Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
- Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR

- Doublure en nylnet avec fonction d'anti-capilarité de transpiration pour un confort optimal (100% polyester)
- Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de protection
- Crochet métal avec élastique à accrocher aux lacets des chaussures
- Protection devant à 6 couches basée sur de la fibre Dyneema®

TISSU

Tissu extérieur full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane ±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau haute performance avec Teflon™
Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec enduction polyurethane ±345g/m2)
Renfort TEKTOR RIPSTOP (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m2)

TAILLES

Short, entrejambe 75cm: XS - 3XL
Regular, entrejambe 82cm: XS - 3XL
Tall, entrejambe 88cm: S - 3XL

COULEUR

- 830 Rouge/Jaune Fluo/Noir
- 832 Gris/Orange Fluo/Noir
- 831 Vert Kaki/Orange Fluo/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN

Modification date: September 3, 2021 8:23 am

SIP PROTECTION
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15
mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

Copyright © 2021 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com
SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.