



TIMBER 2.0

ZAAGSCHOENEN EN ISO 20345 S3 EN EN ISO 17249 KLASSE 2

3XA2



KENMERKEN

- Waterresistente schacht (WRU)
- Rubberen versteviging van de neus
- Flexibel
- EN ISO 17249 class 2, EN ISO 20345 S3 HRO CI WR CR SRA
- Ontwikkeld voor grondwerk
- Geïnjecteerde zool
- Lichte zaagschoenen, ±1100g per schoen in maat 42

BUITENKANT

- Schokabsorptie van de hiel (E)
- Anti-uitschuifzool (SRA)
- Zool bestand tegen koolwaterstoffen (FO)
- Geïnjecteerde nitril rubber zool met profiel
- S3 = SB: veiligheidsschoenen met een veiligheidsneus met een schokabsorptie van 200J en compressie van 1500daN
- Zool bestendig tegen koolwaterstoffen (FO) + antistatische eigenschappen (A) + schokabsorberende hiel (E)
- Gesloten hiel + schacht bestand tegen waterabsorptie (WRU) + Kevlar® anti-perforatiezool (P) + gekartelde zool
- Koude-isolerende zool (CI)
- Zool bestendig tegen hittebronnen (HRO)
- Hitte isolatie (HI)
- Waterdicht (WR)

BINNENKANT

- Stalen voetkap
- Kevlar® anti-perforatie tussenzool

STOF

Zwart bufalalo leder dikte 1.8-2.0 mm

MATEN

39 - 47

KLEUR

- 720 Zwart/Oranje



SIP PROTECTION

Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15
mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

